УТВЕРЖДАЮ
Директор АО «МГЭС»
_____Гришак Д.В.
«____»_____2018г.

Техническое задание
на приобретение гидравлического гайковёрта
в комплектации со сменными головками и рукавами высокого давления.

1. **Назначение и область применения гидравлического гайковёрта.**

Гайковёрт предназначен для закручивания и откручивания гаек больших размеров с одинаковым тяговым усилием по периметру (спаровка турбинного и генераторных валов, спаровка крышки турбины с основанием, спаровка корпуса рабочего колеса с валом турбины)

2. **Объем закупаемой продукции.**

2.1. Гидравлический гайковерт.

№ п/п	Модель	Крутящий момент, Нм	Выходной квадрат, дюйм	Габариты, Д×Ш×В, мм	Размеры головок под ключ, мм	Масса, кг
1	2	3	4	5	6	7
1	TEV-160S	1551-15516	11/2	142×317.5×232	55-105	15,0

2.2 Сменные головки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	2	3
1.	Сменная головка S65 квадрат 1,5	2
2.	Сменная головка S75 квадрат 1,5	3
3.	Сменная головка S110 квадрат 1,5	2

2.3. Рукава высокого давления

№ п/п	Наименование	Количество, комплектов
1	2	3
1.	Рукава высокого давления, длина 9000 мм, «Напор» РВДИ, 70Мпа, фитинг ¼ NPT резьба наружная, полумуфта БРСН (М) ¼ NPT в комплекте с муфтой, резьба на муфте внутренняя ¼ NPT. «Слив» РВД, 40 Мпа, фитинг ¼ NPT, резьба наружная, полумуфта БРСД(М) ¼ NPT в комплекте с муфтой, резьба на муфте внутренняя ¼ NPT.	1

3. Срок поставки 30 календарный дней с момента заключения Договора.

Начальник ПТО **А.В. Моськин**