

**Акционерное общество  
«Мамаканская ГЭС»**

**Технические параметры  
сборного здания «Пост охраны» из сэндвич-панелей**

Наименование	Ко-во
Габариты (м)	7,2×2,5×2,3
Установка на раме	
Стены – пуклированный металл (цвет белый)	
Дверь утепленная - пуклированный металл (цвет белый)	
Кровля – гладкий металл (цвет белый)	
Угловые элементы - усиленный гладкий металл (цвет белый)	
Водосливные желоба - усиленный гладкий металл (цвет белый)	
Козырек над входной дверью - пуклированный металл (цвет белый)	
Электропровод (380/220В) в защитном коробе с комплектом розеток	1
Электрощит с УЗО	1
Комплект освещения	1
Комплект розеток	1
Комплект заземления	1
Окно поворотнo-откиднoе 1500*1100	3
Окно поворотнo-откиднoе 560*1100	1
Вентиляционный узел – анемостат (над окном)	3
Внутренняя отделка стен и потолка – ТСН (цвет светлый древесный декор)	1
Напольное покрытие – линолеум полукоммерческий	1
Теплый плинтус	1
Стол обеденный 1500*700	1
Лавка	2
Стол кухонный 1000*600	2
Конвектор настенный 1,5кВт	3
Пожарный извещатель	2
Тепловая завеса, 2кВт	1
Плафон наружного освещения	1

Гл. инженер

А.Е. Смирнов